



# HERISA, S.L.

## CARACTERÍSTICAS Y LÍNEA DE MONTAJE DE LOS CARRETES "PN-10"

DN	L.FÁBRICA	L.MÁX	L.MÍN	Ø D	Ø K	Nº AGUJEROS	Ø F
50	145	170	125	165	125	4	18
65	145	170	125	185	145	4	18
80	145	170	125	200	160	8	18
100	160	190	125	220	180	8	18
125	160	190	130	250	210	8	18
150	160	190	130	285	240	8	23
200	230	270	190	340	295	8	23
250	230	270	190	395	350	12	23
300	230	270	190	445	400	12	23
350	230	270	190	505	460	16	23
400	250	300	200	565	515	16	27
500	250	300	200	670	620	20	27
600	250	300	200	780	725	20	30

- DN 50 a 600 (PN-10): Totalmente INOX en calidades AISI-304 (CF8), AISI-316 (CF8M) y AISI-316L (CF3M)

- DN-250 a 600 (PN-10): MIXTOS con manguitos deslizantes en calidad AISI-304 y Bridas de Acero al Carbono ST-37.2

- Pruebas hidráulicas realizadas a 25 BAR cm2

## CARACTERÍSTICAS Y LÍNEA DE MONTAJE DE LOS CARRETES "PN-16"

DN	L.FÁBRICA	L.MÁX	L.MÍN	Ø D	Ø K	Nº AGUJEROS	Ø F	PESO APROX.
50	145	170	125	165	125	4	18	7 Kg.
65	145	170	125	185	145	4	18	9 Kg
80	145	170	125	200	160	8	18	11 Kg
100	160	190	125	220	180	8	18	13 Kg
125	160	190	130	250	210	8	18	16 Kg
150	160	190	130	285	240	8	23	21 Kg
200	230	270	190	340	295	12	23	32 Kg
250	230	270	190	405	355	12	27	50 Kg
300	230	270	190	460	410	12	27	62 Kg
350	230	270	190	520	470	16	27	75 Kg
400	250	300	200	580	525	16	30	113 Kg
500	250	300	200	715	650	20	33	154 Kg
600	250	300	200	840	770	20	36	198 Kg

- DN 50 a 600 (PN 16) : Totalmente INOX en calidades AISI-304 (CF8) , AISI-316 (CF8M) y AISI-316L (CF3M)

- DN 250 a 600 (PN 16) : MIXTOS con manguitos deslizantes en calidad AISI-304 y Bridas de Acero al Carbono ST-37.2

- Pruebas hidráulicas realizadas a 35 BAR cm2

## CARACTERÍSTICAS Y LÍNEA DE MONTAJE DE LOS CARRETES "PN-25"

DN	L.FÁBRICA	L.MÁX	L.MÍN	Ø D	Ø K	Nº AGUJEROS	Ø F	PESO APROX.
50	145	170	125	165	125	4	18	7 Kg
65	145	170	125	185	145	8	18	11 Kg
80	145	170	125	200	160	8	18	14 Kg
100	160	190	125	235	190	8	23	16 Kg
125	160	190	130	270	220	8	27	20 Kg
150	160	190	130	300	250	8	27	29 Kg
200	230	270	190	360	310	12	27	42 Kg
250	230	270	190	425	370	12	30	62 Kg
300	230	270	190	485	430	16	30	78 Kg
350	230	270	190	555	490	16	33	91 Kg
400	250	300	200	620	550	16	36	128 Kg
500	250	300	200	730	660	20	36	170 Kg
600	250	300	200	845	770	20	39	212 Kg

- **DN 50 a 600 (PN 25)** : Totalmente **INOX** en calidades **AISI-304 (CF8)** , **AISI-316 (CF8M)** y **AISI-316L (CF3M)**
- **DN 250 a 600 (PN 25)** : **MIXTOS** con manguitos deslizantes en calidad **AISI-304** y Bridas de Acero al Carbono **ST-37.2**
- Pruebas hidráulicas realizadas a **45 BAR cm2**

